

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Budowa boiska do piłki nożnej - w Wąsosz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa boiska do piłki nożnej - w Wąsosz					
1 45112000-5 CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby					
1	KNR 2-01	SST-01.2.1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości	m ²		
d.1	0125-04	30 cm z darnią z przewozem taczkami			
	0125-08				
	pod boisko	30,0*60,0	m ²	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
2	KNR 2-01	SST-01.2.1 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości	m ²		
d.1	0125-01	do 15 cm bez darni z przerzutem			
	pod kostkę	1,0*60,0*2+1,00*32,0*2	m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
3	KNNR 1	SST-01.2.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko-	ha		
d.1	0112-02	ryta pod nawierzchnie			
		0,198	ha	0,198	
				RAZEM	0,198
4	KNR 4-01	SST-01.2.1 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.	m ³		
d.1	0108-02	kat. III			
	0108-04				
	kalk. ceny				
	jednostk.				
		poz.1*0,30	m ³	540,000	
		poz.2*0,15	m ³	27,600	
				RAZEM	567,600
2 45212221-1 CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych					
5	KNNR 6	SST-02.1.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-	m ²		
d.2	0103-01	cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
		poz.1	m ²	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
6	KNR 2-31	SST-02.1.1. Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(0,30+0,15)*0,10*(30,0*2+60,0*2)	m ³	8,100	
	boisko	(0,30+0,15)*0,10*(32,0+62)*2	m ³	8,460	
	chodnik			RAZEM	16,560
7	KNR 2-31	SST-01.1.1. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z	m		
d.2	0407-04	wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
	chodnik	(30,0*2+60,0*2)	m	180,000	
	chodnik	(0,30+0,15)*0,10*(32,0+62)*2	m	8,460	
				RAZEM	188,460
8	KNNR 6	SST-02.1.1 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
d.2	0106-02	poz.1	m ²	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
9	KNNR 6	SST-02.1.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowa-	m ³		
d.2	0107-02	nyim zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm			
	analogia	poz.1*0,15	m ³	270,000	
				RAZEM	270,000
10	KNR 2-31	SST-02.1.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy miałem kamiennym 0-4 mm z	m ³		
d.2	0107-01	z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do			
	analogia	5 cm	m ³	54,000	
		poz.1*0,03		RAZEM	54,000
11	Kalk. ceny	SST-02.1.1 Dostawa i montaż nawierzchni boiska ze "sztucznej trawy" synte-	m ²		
d.2	jedn.	tycznej np. SOCCERPRO MF60 o gr.60 mm z zasypką granulatem SBR i po-			
	wycena indy-	sypką piaskiem kwarcowym			
	vidualna	30,0*60,0	m ²	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
3 45233222-1 CPV 45233222-1 Budowa nawierzchni chodników					
12	KNR AT-03	SST-02.1.3 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-	m ²		
d.3	0104-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km			
	istn.nawierz	40,0*20,0+30,0*20,0	m ²	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
13	KNNR 6	SST-02.1.3 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
d.3	0106-02	interpolacja			
		1,00*60,0*2+1,00*32,0*2	m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
14	KNNR 6	SST-02.1.3 SST-02.1.3 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-	m ²		
d.3	0106-04	bości 6 cm (piasek)			
	interpolacja	Krotność = 1,2	m ²	184,000	
		poz.13		RAZEM	184,000
15	KNNR 6	SST-02.1.3 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce	m ²		
d.3	0502-01	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
		poz.13	m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
4 36410000-8 CPV 36410000-8 Sprzęt sportowy do uprawiania na wolnym powietrzu					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Budowa boiska do piłki nożnej - w Wąsosz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-23 d.4 0309-05	SST-02.1.1 Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 2-23 d.4 0310-07 analogia	SST-02.1.1 Ustawienie w gotowych otworach bramek metalowych (aluminium) składanych , do piłki nożnej o wym. 5,0x2,0m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	45342000-6	CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń			
18	KNR 2-23 d.5 0401-03 analogia	SST-02.1.1 Ogrodzenie płyty boiska z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m	m		
		(32,0+62,0)*2	m	188,000	
				RAZEM	188,000
19	KNR 2-23 d.5 0401-04 analogia	SST-02.1.1. Ogrodzenie płyty boiska z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		(32,0+62,0)*2	m	188,000	
				RAZEM	188,000
20	KNR 2-23 d.5 0404-03	SST-02.1.1 Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-23 d.5 0404-04	SST-02.1.1 Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furka stalowa z kształtowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	Kalk.ceny d.5 jednostk. wycena indywidualna	SST-02.1.1 Piłkochwyty za bramkami do piłki nożnej wys. 5,0m	m		
		30,0*2	m	60,000	
				RAZEM	60,000